

# Oatey®

## Cementos Disolventes, Primers y Limpiadores para PVC, CPVC y ABS



Oatey es líder mundial en la fabricación de cementos disolventes, primers y limpiadores para tuberías plásticas.

Desde 1916, Oatey ha dado servicio a la industria de la plomería con productos de alta calidad para necesidades específicas. Su distribución a nivel internacional y su reputación son la mejor garantía para sus productos. Actualmente vende sus productos en más de 80 países, en donde es reconocido por su calidad y experiencia.

Cada lote se fabrica utilizando materia prima de la mejor calidad, la cual debe cumplir con estrictas especificaciones. Para garantizar la calidad de sus productos, Oatey cuenta con certificación ISO 9001, supera las normas ASTM y la mayoría de sus productos se encuentran enlistados en NSF y UPC.

## Cementos para PVC y CPVC

### Cemento transparente regular para PVC

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32353	¼	24
OT32354	¼	20
OT32355	½	12
OT32356	1	6



- ▶ Para tubos y conexiones de PVC sanitario, conduit, rd's, C-40 hasta 4" y en C-80 hasta 2" de diámetro
- ▶ Recomendado para tuberías de agua potable, riego, tuberías de electricidad, trabajos de plomería y ventilación

SE PUEDE APLICAR A TEMPERATURAS DE 4°C A 43°C

SUPERA LA NORMA D-2564 DE LA ASTM

SE ENCUENTRA EN LISTAS DE LA NSF Y UPC

VISCOSIDAD REGULAR, SECADO MUY RÁPIDO

### Cemento transparente extra reforzado para PVC

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32344	¼	24
OT32345	¼	20
OT32346	½	12
OT32347	1	6



- ▶ Para tubos y conexiones de PVC alcantarillados, rd's, C-40 y C-80 de PVC hasta 12" de diámetro (alta presión)
- ▶ En diámetros grandes sin presión hasta 18" de diámetro
- ▶ Recomendado para sistemas de tuberías industriales, de agua potable, riego, piscinas, tuberías de electricidad y ventilación
- ▶ Su fórmula ayuda a rellenar espacios en tubos de grandes diámetros y conexiones flojas

SE PUEDE APLICAR A TEMPERATURAS DE 4°C A 43°C

SUPERA LA NORMA D-2564 DE LA ASTM

SE ENCUENTRA EN LISTAS DE LA NSF Y UPC

ALTA VISCOSIDAD, SECADO INTERMEDIO

### Cemento azul "Rain-R-Shine" para PVC

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32348	¼	24
OT32349	¼	24
OT32350	¼	20
OT32351	½	12
OT32352	1	6



- ▶ Para tubos y conexiones de PVC sanitario, rd's, C-40 y C-80 hasta 6" de diámetro (alta presión)
- ▶ Recomendado para piscinas e hidromasajes, sistemas de riego, trabajos de plomería y agua potable
- ▶ Cemento formulado para condiciones de humedad
- ▶ De fraguado rápido y/o presurización inmediata
- ▶ No necesita "Base primaria" (en donde lo permitan los códigos locales)

SE PUEDE APLICAR A TEMPERATURAS DE 4°C A 43°C

SUPERA LA NORMA D-2564 DE LA ASTM

SE ENCUENTRA EN LISTAS DE LA NSF Y UPC

VISCOSIDAD MEDIA, SECADO RÁPIDO

### Cemento amarillo mediano para CPVC "Flowguard Gold"

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32280	¼	48
OT32200	¼	24
OT32201	¼	24
OT32202	½	24
OT32203	1	12



- ▶ Para tubos y conexiones de CPVC-CTS (Tamaño de tubo de cobre) para agua caliente o fría hasta 2" de diámetro
- ▶ "Cemento de un sólo paso", formulado para usarse sin "Base primaria", si los códigos locales lo permiten
- ▶ Para instalaciones de agua potable

PARA SISTEMAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE HASTA 83°C

SUPERA LA NORMA F-493 DE LA ASTM

SE ENCUENTRA EN LISTAS DE LA NSF Y UPC

ALTA VISCOSIDAD, SECADO RÁPIDO

## Cemento naranja mediano para CPVC

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32370	¼	24
OT32371	¼	20
OT32372	½	12
OT32373	1	6



PARA SISTEMAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE HASTA 93°C



CUMPLE LA NORMA F-493 Y D2646 DE LA ASTM



SE ENCUENTRA EN LISTAS DE LA NSF Y UPC



VISCOSIDAD MEDIA, SECADO RÁPIDO



- ▶ Para CPVC hasta 6" de diámetro
- ▶ Aprobado para usar en sistemas de tubería CORZAN

## Limpiadores y Base Primaria

### Limpiador multiusos para ABS, PVC y CPVC

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32374	¼	24
OT32375	¼	20
OT32376	½	12
OT32377	1	6



SE PUEDE APLICAR A TEMPERATURAS DE 4°C A 43°C



PARA LIMPIAR TODAS LAS NOMENCLATURAS Y DIÁMETROS



FLUYE LIBREMENTE Y SE EVAPORA RÁPIDAMENTE

- ▶ Limpiador transparente para tubos y conexiones de PVC, CPVC y ABS.
- ▶ Limpiador de acción rápida que remueve la suciedad, grasa y mugre de las superficies.
- ▶ Se recomienda usar antes de preparar las superficies de tuberías y accesorios.
- ▶ Proceso
  1. Limpiador
  2. Base Púrpura
  3. Cemento

### Base Púrpura Primaria para PVC y CPVC

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT32366	¼	24
OT32367	¼	20
OT32368	½	12
OT32369	1	6



SE PUEDE APLICAR A TEMPERATURAS DE 4°C A 43°C



RECOMENDADO EN DIÁMETRO HASTA 6"



ES MENOS CORROSIVO QUE EL PRIMER TRANSPARENTE Y PÚRPURA

- ▶ "Primario" limpiador multiusos color púrpura para tubos y conexiones de PVC y CPVC
- ▶ Remueve suciedad, grasa de las superficies y suaviza los tubos preparándolos para el cemento disolvente
- ▶ Proceso
  1. Limpiador
  2. Base Púrpura
  3. Cemento

## Selladores

### Pasta selladora PTFE Para uniones de tubería

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT31230	¼	12
OT31231	¼	12



LUBRICA Y SELLA  
TODAS LAS  
CONEXIONES  
ROSCADAS



FÓRMULA  
NO TÓXICA,  
NO MANCHA

- ▶ Pasta flexible, blanca, no se endurece ni se separa.
- ▶ Soporta hasta 3,000 psi en gases desde -45°C a 204°C, 10,000 psi en líquidos desde -45°C a 260°C.
- ▶ Úselo en tuberías de agua, vapor, cáusticos o ácidos diluidos. No se use en tuberías de oxígeno, flúor, cétanos o de metales fundidos.
- ▶ Úselo en roscas de PVC, CPVC, ABS, polietileno, polipropileno, hierro, acero, cobre o latón.

### Masilla para plomería

MODELO	CONTENIDO (L)	PIEZAS /CAJA
OT31166	¼	24



CUMPLE CON LA  
ESPECIFICACIÓN  
MILITAR DE EUA  
TTP-1536A

- ▶ Fórmula suave y flexible.
- ▶ Compatible con accesorios de acero inoxidable.
- ▶ Material fácilmente manejable, suave y flexible.
- ▶ No se pega en las manos.

## Cintas selladoras

### Cinta blanca con PTFE de sellado

MODELO	MEDIDA	PIEZAS /CAJA
OT31199	½" X 260"	12
OT31202	½" X 520"	12



PROPORCIONA UN SELLO  
LIMPIO, POSITIVO EN LAS  
CONEXIONES ROSCADAS

- ▶ Un producto de alta densidad que resiste desgarres y estiramiento para aplicación fácil y eficaz
- ▶ Cumple con especificaciones militares N° T-27730A y UL 31 ro
- ▶ 3 mm de espesor, 0.7 gramos/cm cúbicos de densidad

### Cinta amarilla con PTFE para tubos de gas

MODELO	MEDIDA	PIEZAS /CAJA
OT31403	½" X 260"	10



- ▶ Sellado rápido de roscas
- ▶ Sin desperdicio ni desorden
- ▶ No mantiene la combustión
- ▶ Químicamente inerte
- ▶ 40% más gruesa que la cinta blanca común

## Cepillos

### Cepillos con mango de plástico para tubería

MODELO	MEDIDA	PIEZAS /CAJA
OT31404	½"	10
OT31405	¾"	10
OT31406	1"	10



- ▶ Fácil de usar, contorneado, de uso rudo para limpiar tubería y accesorios de cobre y latón de manera rápida y efectiva
- ▶ Eje y cepillo de acero de alto carbono para una larga durabilidad y resistencia

### Herramienta 4 en 1

MODELO	MEDIDA	PIEZAS /CAJA
OT31407	½" Y ¾"	10



- ▶ Fácil de usar, contorneado, de uso rudo para limpiar tubería y accesorios de cobre y latón de manera rápida y efectiva
- ▶ Eje y cepillo de acero de alto carbono para una larga durabilidad y resistencia



✉ [ventas@otto.com.mx](mailto:ventas@otto.com.mx)

[in](#) [t](#) [@](#) [f](#) [v](#) /ottodistribucion

☎ (81) 83 38 24 50  
01 800 800 6886

☎ (81) 12 69 05 91



Av. E. Martínez Lara #139,  
Parque Industrial Milimex,  
Santa Catarina, N.L. México 66390

[www.otto.com.mx](http://www.otto.com.mx)